

Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.06.2009

Revision: 25.06.2009

1 Identifikation af stof/kemisk produkt og af selskab/virksomhed

- **Oplysninger om produktet**
- **Handelsnavn: Getriebefett für Motorsensen und Freischneider
Gearfedt til motorleer og friskærere**
- **Artikelnummer: 0781 120 1116, 0781 120 1117, 0781 120 1118**
- **Stoffets/præparatets anvendelse Smørefedt**
- **Producent/leverandør**
ANDREAS STIHL AG & Co.KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-26-8-3237
- **For yderligere information:**
Produktmanagement Forsttechnik
Tel: +49(0)7151-26-3237
Fax: +49(0)7151-26-83237
- **Oplysning i nødstilfælde:**
Tel: +49-621-60-43333
Fax: +49-621-60-92664

2 Fareidentifikation

- **Farebetegnelse:** Udgår.
- **Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:**
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.
- **Klassificeringssystem:**
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra faglitteratur og med firmaoplysninger.

3 Sammensætning/oplysninger om indholdsstoffer

- **Kemisk betegnelse**
- **Beskrivelse:** Blanding af grundolier med additiver og lithiumsæber som fortykkelsesmiddel.

- **Farlige indholdsstoffer:**

CAS: 64742-65-0 EINECS: 265-169-7	destillater (råolie), solventafvoksede tunge paraffin-	50-100%
CAS: 64742-52-5 EINECS: 265-155-0	destillater (råolie), hydrogenbehandlede tunge naphthen-	25-50%

- **Yderligere anvisninger:** Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

4 Førstehjælpsforanstaltninger

- **Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.
- **Efter hudkontakt:**
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
Søg læge ved vedvarende hudirritation.

(Fortsættes på side 2)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.06.2009

Revision: 25.06.2009

Handelsnavn: Getriebefett für Motorsensen und Freischneider
Gearfedt til motorleer og friskærere

(Fortsat fra side 1)

- **Efter øjenkontakt:**
 Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand og søg læge.
- **Efter indtagelse:** Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.

5 Brandbekæmpelse

- **Egnede slukningsmidler:**
 CO₂, slukningspulver eller vandspraystråle. Større brande bekæmpes med vandspraystråle eller alkoholbestandigt skum.
- **Slukningsmidler, der er uegnede af sikkerhedsmæssige grunde:** Vand i fuld stråle.
- **Særlig risici ved stoffet, dets forbrændingsprodukter eller de gasser, der dannes:**
 Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.
 I tilfælde af brand kan der frigøres:
 Kulmonoxid (CO)
 Kvælstofoxider (NO_x)
- **Særlige værnemidler:** Der skal bæres luftforsynet åndedrætsværn.

6 Forholdsregler ved udslip

- **Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger:**
 Undgå kontakt med produktet.
 De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.
- **Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**
 I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
 Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.
- **Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:**
 Udløbet materiale skal indgrænses med ikke brændbart opsugningsmiddel (f.eks. sand, jord, kiselgur, Vermiculite) og samles i de dertil beregnede beholdere til bortskaffelse i overensstemmelse med bestemmelserne på stedet.
- **Yderligere anvisninger:** Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

7 Håndtering og opbevaring

- **Håndtering:**
- **Anvisninger om sikker håndtering:**
 Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.
- **Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:**
 Beskyttes mod varme.
 Når produktet er varmt, udvikler det brændbare dampe.
- **Opbevaring:**
- **Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Kun ubeskadigede originalemballager må lagres.
- **Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:**
 Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
- **Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:**
 Skal opbevares mellem 18 og 65 °C.
 Opbevares tørt.
 Beskyttes mod varme og direkte sollys.

8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

- **Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:**
 Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges.

(Fortsættes på side 3)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.06.2009

Revision: 25.06.2009

Handelsnavn: Getriebefett für Motorsensen und Freischneider
Gearfedt til motorleer og friskærere

(Fortsat fra side 2)

- **Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.
- **Personlige værnemidler:**
- **Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**
Overhold de sædvanlige forholdsregler, der gælder for omgang med kemikalier.
- **Åndedrætsværn:** Ikke påkrævet.
- **Håndbeskyttelse:**
Handsker som tåler olie
Ved længere eller gentaget hudkontakt: Brug beskyttelsescreme til de hudflader, som kommer i kontakt med produktet.
- **Handskemateriale:**
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.
- **Handskematerialets gennemtrængningstid**
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.
- **Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede:**
Nitrilgummi
- **Kropsbeskyttelse:** Arbejdsbeskyttelsesdragt

9 Fysisk-kemiske egenskaber

· Generelle oplysninger

Form:	Pasta-agtig
Farve:	Brun
Lugt:	Artstypisk

· Tilstandsændring

Smeltepunkt/smelteområde	Ikke bestemt.
Kogepunkt/kogeområde	Ikke bestemt.
Dråbepunkt:	175 °C (ASTM D 566)

· **Flammepunkt:** > 180 °C (ASTM D 92)

· **Antændelsepunkt:** > 300 °C (DIN 51794)

· **Selvantændelighed:** Produktet er ikke selvantændeligt.

· **Eksplodingsfare:** Produktet er ikke eksplosivt.

· **Damptryk ved 20 °C:** 0,001 hPa

· **Densitet:** Ikke bestemt.

· **Opløselighed i/blandbarhed med vand:** Uopløselig.

· **pH-værdi ved 20 °C:** n.a.

· **Opløsningsmiddelindhold:**

Organiske opløsningsmidler:	0,0 %
Vand	0,0 %

10 Stabilitet og reaktivitet

· **Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.

(Fortsættes på side 4)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.06.2009

Revision: 25.06.2009

Handelsnavn: Getriebefett für Motorsensen und Freischneider
Gearfedt til motorleer og friskærere

(Fortsat fra side 3)

- **Stoffer, der skal undgås:** Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.
- **Farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- **Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger

- **Akut toksicitet:**
- **Primær irritationsvirkning:**
- **på huden:** Hyppig og vedvarende kontakt med huden kan føre til irritation af huden.
- **på øjet:** Ingen lokalirriterende virkning.
- **Sensibilisering:**
Ved længere eksponering er der mulighed for en sensibiliserende virkning ved hudkontakt.
- **Yderligere toksikologiske oplysninger:**
Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i "EF's almindelige klassificeringsdirektiv for præparater" i sidste gældende udgave.

12 Miljøoplysninger

- **Oplysninger vedrørende elimination (persistens og nedbrydelighed):**
- **Øvrige oplysninger**
På grund af produktets konsistens og ringe vandopløselighed er en overgang til omgivelserne ikke sandsynlig.
- **Generelle anvisninger:**
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.
Risiko for forurening af drikkevandet allerede ved udslip af små mængder i undergrunden.

13 Bortskaffelse

- **Produkt:**
- **Anbefaling:**
De nævnte affaldskoder er anbefalinger ud fra den sandsynlige anvendelse af produktet.
Produktet er egnet til genoparbejdning i egnede og godkendte anlæg. Eventuelt skal affaldet bortskaffes som særaffald.

- **Europæisk affaldskatalog**

12 00 00	AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKANISK OVERFLADEBE- ARBEJDNING AF METAL OG PLAST
12 01 00	Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast
12 01 12	Brugt voks og fedt

- **Urensede emballager:**
- **Anbefaling:** Emballagen skal bortskaffes i overensstemmelse med emballageforordningen.

14 Transportoplysninger

- **Transport ad landvejen ADR/RID og GGVSE (grænseoverskridende/indland):**
- **ADR/RID-GGVSE klasse:** Ikke farligt gods.

- **Søtransport IMDG/GGVSee:**
- **IMDG/GGVSee-klasse** No hazardous good
- **Marine pollutant:** Nej

(Fortsættes på side 5)

Sikkerhedsdatablad

ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 25.06.2009

Revision: 25.06.2009

Handelsnavn: Getriebefett für Motorsensen und Freischneider
Gearfedt til motorleer og friskærere

(Fortsat fra side 4)

- **Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:**
- **ICAO/IATA-klasse:** Not Restricted

- **Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.

15 Oplysninger om regulering

- **Mærkning efter EØF-direktiver:**

De sædvanlige sikkerhedsbestemmelser for omgang med kemikalier, skal overholdes.

Produktet er ikke mærkningspligtigt i henhold til EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

16 Andre oplysninger

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktets egenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

- **Datablad udstedt af:**

Sikkerhedsdatabladene er fremstillet i samarbejde med miljøkancellet Dr. Rhein, telefon: 0049-5066-900990 og DEKRA Umwelt GmbH, telefon: 0049-511-42079-311.

- *** Dataene ændret i forhold til tidligere version**

DK