

Keine Maßnahmen erforderlich.  
 Mit Maßnahmen verwendbar.  
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositionsdauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchstdrehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff links a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff rechts a hv,eq [m/s <sup>2</sup> ]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff links A(8) [m/s <sup>2</sup> ]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff rechts A(8) [m/s <sup>2</sup> ]
FT 100	3,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	5,6	4,9	3,7	3,3
HT 100	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	4,0	4,7	1,0	1,2
HT 101 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	3,7	3,5	0,9	0,9
HT 101 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	4,2	5,0	1,1	1,3
HT 102	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	2,7	4,2	0,7	1,1
HT 103 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	3,9	4,1	1,0	1,0
HT 103 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	3,6	4,3	0,9	1,1
HT 130	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	3,5	3,2	0,9	0,8
HT 131 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	5,3	4,6	1,3	1,2
HT 131 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	6,7	5,9	1,7	1,5
HT 132	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	4,9	4,7	1,2	1,2
HT 133 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	3,8	4,7	1,0	1,2
HT 133 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	ISO 22867	3,6	4,3	0,9	1,1
HT 70	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	4,3	4,9	1,1	1,2
HT 75 - max	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	2,8	5,1	0,7	1,3
HT 75 - min	0,5	1/2 LL - 1/2 HD	EN ISO 11680-1	2,6	6,0	0,7	1,5

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.