

Keine Maßnahmen erforderlich.  
 Mit Maßnahmen verwendbar.  
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositionsdauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchstdrehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff links a hv,eq [m/s²]	Äquivalenter Schwingungswert Handgriff rechts a hv,eq [m/s²]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff links A(8) [m/s²]	Tages-Schwingungsbelastung Handgriff rechts A(8) [m/s²]
MSA 120 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	3,4	3,2	0,9	0,8
MSA 140 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,3	4,8	1,1	1,2
MSA 160 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	2,7	2,9	0,7	0,7
MSA 161 T	2,4	1/2 MAX - 1/2 VL	ISO 22867	2,1	2,2	1,2	1,2
MSA 200 C-B	0,5	VL	EN 60745-2-13	4,6	3,9	1,2	1,0
MSA 160 T	0,5	VL	ISO 22867	2,5	2,5	0,6	0,6

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.