

Keine Maßnahmen erforderlich.
 Mit Maßnahmen verwendbar.
 Expositionsdauer verringern.

Typ	tägliche Expositions- dauer [h]	Wichtung Arbeitszyklus (Leerlauf/ Vollast/ nom. Höchst- drehzahl)	Norm	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff links a hv,eq [m/s²]	Äquivalenter Schwingungs- wert Handgriff rechts a hv,eq [m/s²]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff links A(8) [m/s²]	Tages- Schwingungs- belastung Handgriff rechts A(8) [m/s²]
TS 410	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 420	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,9	3,9	1,4	1,4
TS 440 A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	3,6	3,9	1,3	1,4
TS 480i A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	2,2	2,2	0,8	0,8
TS 500i A	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	2,4	2,0	0,8	0,7
TS 700	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	6,6	4,5	2,3	1,6
TS 800	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 19432	6,5	3,9	2,3	1,4
TS 460	1,0	1/7 LL - 6/7 ND	ISO 8662	3,4	5,9	1,2	2,1

Daten unterliegen der Aktualisierung, anwendbar nur für Europa-Ausführungsarten.