

STIHL

WIR BERATEN SIE GERNE:

FREUDE AM RASEN. MIT STIHL.

BENZIN-RASENMÄHER FÜR EINE
KOMFORTABLE RASENPFLEGE

STIHL.DE

0420 000 6410. M15.A1. S1220. CBS. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2021. Umweltfreundliches, chlorfrei gebleichtes Papier. Druckdatum 01/2022.



LEISTUNGSSTARKE MÄHER FÜR JEDEN EINSATZ.

Satter, grüner Rasen ist eine Einladung zum Entspannen und Erleben. Wir fühlen uns instinktiv wohl, sobald wir den Duft von frisch gemähtem Gras riechen. Die Basis für die positive Wirkung des Rasens liegt in seinem ständigen Wachstum. Um vital zu wachsen, braucht Gras ausreichend Sonne, Wasser und Nährstoffe. Doch erst in Kombination mit kontinuierlicher Rasenpflege können Sie sich langfristig an einem gleichmäßig dichten Rasen erfreuen.

STIHL bietet Ihnen hierzu ein umfangreiches Angebot an passenden Rasenmähern mit durchdachten Ausstattungsmerkmalen. Dazu zählen handgeführte Benzin-, Akku- oder Elektro-Rasenmäher, komfortable Aufsitzmäher oder automatische iMOW® Mähroboter. In dieser Broschüre finden Sie einen vergleichenden Überblick über alle STIHL Benzin-Rasenmäher - von den Einstiegsmodellen der Serie 2 bis zu den Profigeräten der Serie 7 und den Spezialmähern der Serie R.

DIE LEISTUNGSSTARKEN BENZIN-RASENMÄHER VON STIHL

4 **ENTSCHEIDUNGSHILFE
RASENMÄHER**

7 **ÜBERSICHT SERIE 2**

8 **ÜBERSICHT SERIE 4**

10 **ÜBERSICHT SERIE 5**

12 **ÜBERSICHT SERIE 6**

14 **ÜBERSICHT SERIE 7**

16 **ÜBERSICHT SERIE R**

19 **ZUBEHÖR
BENZIN-RASENMÄHER**



MEHR ÜBERBLICK BEIM MÄHEN - IHRE ENTSCHEIDUNGSHILFE

STIHL Benzin-Rasenmäher zeichnen sich durch ihre hohe Flächenleistung, ihre Langlebigkeit und die große Modellvielfalt aus. Ihre robuste Konstruktion sowie die effizienten Motoren prädestinieren sie auch für ausdauernde Einsätze. Verschaffen Sie sich hier einen ersten Eindruck vom individuellen Charakter der Serien und ihren vielseitigen Ausstattungsmerkmalen, um das richtige Modell für Ihre Ansprüche zu finden.



01 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist dank Federunterstützung leichtgängig in mehreren Stufen auf die gewünschte Schnitthöhe einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe an.

02 KLAPPBARER GRASFANGKORB

Der Grasfangkorb aus Kunststoff lässt sich dank Klappmechanismus leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen füllt den Korb optimal mit Schnittgut. Lamellen im Korb leiten Staub fern vom Anwender in Richtung Boden aus.

03 ROTATIONS-VERDICHUNGSSYSTEM

Beim Rotations-Verdichtungssystem erzeugen die Windflügelmesser im Mähdeck einen Unterdruck. Dadurch richten sich die Grashalme vor dem Schnitt auf und werden präzise und gleichmäßig gekürzt.

04 KOMFORTLENKER MIT SUPER-SOFTGRIFF

Der klappbare Komfortlenker sorgt für ein bequemes Rasenmähen und einfaches Handling des Grasfangkorbs. Der Lenker lässt sich für ein ergonomisches Arbeiten an die Körpergröße anpassen.

05 MESSER-BREMS-KUPPLUNG

Die Messer-Brems-Kupplung entkoppelt Messer und Motor und schützt so die Kurbelwelle. Mit ihr kann der Grasfangkorb ohne Motorneustart entleert werden. Ebenso effektiv: Das Gerät kann im Fahrtrieb ohne Messereinsatz bewegt werden.

06 ROBUSTES ALUMINIUMGEHÄUSE

Das robuste Aluminiumgehäuse weist eine außergewöhnlich hohe Belastbarkeit gegenüber Umweltbedingungen, Schlägen und Witterung auf. Dadurch empfiehlt es sich für die intensive Nutzung.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Modellspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Übersichtsseiten. Mehr erfahren Sie auch im Internet auf stihl.de

DER GROßE ÜBERBLICK BIS INS DETAIL.

Die Herausforderungen in der Rasenpflege sind so vielseitig wie die Ansprüche der Anwender an ihren Rasenmäher. Neben Kernkriterien wie der Größe der zu mähenden Fläche und der Antriebsform gestalten sich die Bedürfnisse hochgradig individuell. Welche Rolle spielt bei Ihnen der Komfort beim Mähen? Welche Schnittbreite bevorzugen Sie? Lieben Sie ein typisch englisches Streifenmuster im Rasen? Nutzen Sie einen Grasfangkorb oder bevorzugen Sie das Mulchen? Deshalb erfüllt jeder STIHL Benzin-Rasenmäher ein spezifisches Profil. Auf den folgenden Übersichtsseiten finden Sie alle Kernmerkmale und Basisinformationen der Benzin-Rasenmäher.



SERIE 2

Die Modelle der Serie 2 bieten eine gute Schnitt- und Fangleistung. Als praktische Einstiegsmodelle sind sie mit einem effizienten Motor und einem stabilen Stahlblechgehäuse ausgestattet. Einige Modelle verfügen über einen 1-Gang-Antrieb. Geräte dieser Serie kommen idealerweise auf mittelgroßen Rasenflächen zum Einsatz.



	RM 248	RM 248 T	RM 253	RM 253 T
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	-	-	-	-
Komfortlenker	-	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•	•
AutoChoke System	•	•	•	•
Super-Softgriff	-	-	-	-
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m ²	1.200 m ²	1.800 m ²	1.800 m ²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhe	25 - 75 mm (7-fach, zentral)	25 - 75 mm (7-fach, zentral)	25 - 75 mm (7-fach, zentral)	25 - 75 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	55 l	55 l	55 l	55 l
Antrieb	-	T/3,7 km/h	-	T/3,7 km/h
Motortyp	STIHL EVC 200	STIHL EVC 200	STIHL EVC 200	STIHL EVC 200
Hubraum	139 cm ³	139 cm ³	139 cm ³	139 cm ³
Nennleistung	2,1 kW / 2,8 PS	2,1 kW / 2,8 PS	2,1 kW / 2,8 PS	2,1 kW / 2,8 PS
Bestellnummer	6350 011 3455	6350 011 3460	6371 011 3435	6371 011 3440
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	319,00 €	429,00 €	429,00 €	529,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schallleistungspegel garantiert L _{WA}	96 dB(A)	94 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{PA}	83 dB(A)	80 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pA} [Ⓞ]	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert ahw	2,8 m/s ²	2,8 m/s ²	5,5 m/s ²	5,5 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K [Ⓞ]	1,4 m/s ²	1,4 m/s ²	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²

• = Serienmäßig

Modellbezeichnungen
T = 1-Gang-Antrieb

[Ⓞ] Unsicherheitsfaktoren K_{pA}/K nach RL 2006/42/ECRS
STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preis Anpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de

SERIE 4

Rasenmäher der Serie 4 zeichnen sich durch Stabilität, Wendigkeit und durchdachte Kernmerkmale aus. Zur Ausstattung gehören ein schlagzähes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff sowie komfortable Lenkerausführungen für ein ergonomisches Arbeiten. Dank Schnittbreiten von 41 oder 46 cm ist die Serie 4 optimal für mittelgroße und größere Rasenflächen.



	RM 443	RM 448 TX	RM 448 TC
KERNMERKMALE			
Mulchfunktion	○	○	○
Komfortlenker	-	-	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	-
TECHNISCHE DETAILS			
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
Schnittbreite	41 cm	46 cm	46 cm
Schnitthöhe	25-75 mm (6-fach, zentral)	25-75 mm (6-fach, zentral)	25-75 mm (6-fach, zentral)
Grasfangkorb	55 l	55 l	55 l
Antrieb	-	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C
Hubraum	139 cm ³	139 cm ³	139 cm ³
Nennleistung	2,1 kW / 2,8 PS	2,1 kW / 2,8 PS	2,1 kW / 2,8 PS
Bestellnummer	6338 011 3406	6358 011 3435	6358 011 3425
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	489,00 €	519,00 €	569,00 €
EMISSIONSWERTE			
Schalleistungspegel garantiert L _{wA}	93 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{pA}	80 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pA} ①	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	4,4 m/s ²	5,0 m/s ²	3,8 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K ①	2,2 m/s ²	2,5 m/s ²	1,9 m/s ²



	RM 448 PC	RM 448 VC
KERNMERKMALE		
Mulchfunktion	○	○
Komfortlenker	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●
AutoChoke System	●	●
Super-Softgriff	-	-
TECHNISCHE DETAILS		
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m ²	1.200 m ²
Schnittbreite	46 cm	46 cm
Schnitthöhe	25-75 mm (6-fach, zentral)	25-75 mm (6-fach, zentral)
Grasfangkorb	55 l	55 l
Antrieb	T/3,5 km/h	V/2,4-4,6 km/h
Motortyp	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300
Hubraum	166 cm ³	166 cm ³
Nennleistung	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS
Bestellnummer	6358 011 3473	6358 011 3453
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	629,00 €	759,00 €
EMISSIONSWERTE		
Schalleistungspegel garantiert L _{wA}	96 dB(A)	96 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{pA}	83 dB(A)	83 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{pA} ①	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	4,4 m/s ²	4,4 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K ①	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²

FUNKTIONEN SINNVOLL ERWEITERN DURCH ZUBEHÖR

Das Zubehör für STIHL Benzin-Rasenmäher ergänzt die einzelnen Modelle um praktische Zusatzfunktionen oder optimiert das Arbeiten in einem besonderen Umfeld. Beispielsweise lassen sich mithilfe des optional erhältlichen Mulch-Kits zahlreiche Rasenmäher zum Multi-Mäher™ nachrüsten. Hiermit kann der Grünschnitt entweder effizient in den Grasfangkorb befördert werden oder beim Mulchen als nährstoffreicher Dünger in die Grasnarbe zurückfallen. Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 19.



● = Serienmäßig
○ = Nachrüstbar (Zubehör)

Modellbezeichnungen
C = Komfortausstattung
P = Performance
T = 1-Gang-Antrieb
V = Vario-Antrieb
X = Economy-Modell

① Unsicherheitsfaktoren K_{pA}/K nach RL 2006/42/ECRS
STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de

SERIE 5

In der Serie 5 präsentieren sich moderne Allrounder, die Kompaktheit mit Durchzugsstärke kombinieren. Die Ausstattungsvarianten der Modelle sind ausgesprochen vielfältig: Robuste Polymergehäuse, effektive Motoren und Funktionalitäten wie die E-Start-Technologie zählen zu den Besonderheiten dieser Serie. Ambitionierte Privatanwender schätzen die Schnittbreite von 43 cm, mit der vor allem mittelgroße Flächen gemäht werden können.



	RM 545	RM 545 T	RM 545 VM	RM 545 VE
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	○	○	●	○
Komfortlenker	-	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	-	-	-	-
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²	1.200 m ²
Schnittbreite	43 cm	43 cm	43 cm	43 cm
Schnitthöhe	25-80 mm (7-fach, zentral)	25-80 mm (7-fach, zentral)	25-80 mm (7-fach, zentral)	25-80 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	60 l	60 l	60 l	60 l
Antrieb	-	T/3,6 km/h	V/2,2-3,8 km/h	V/2,2-3,8 km/h
Motortyp	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300 E
Hubraum	166 cm ³	166 cm ³	166 cm ³	166 cm ³
Nennleistung	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS	2,6 kW / 3,5 PS
Bestellnummer	6340 011 3404	6340 011 3409	6340 011 3434	6340 011 3429
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	769,00 €	879,00 €	979,00 €	1.079,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schalleistungspegel garantiert L _{WA}	94 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{PA}	80 dB(A)	80 dB(A)	80 dB(A)	81 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} [⊙]	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	5,3 m/s ²	5,3 m/s ²	5,3 m/s ²	5,0 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K [⊙]	2,12 m/s ²	2,12 m/s ²	2,12 m/s ²	2,5 m/s ²

● = Serienmäßig
○ = Nachrüstbar (Zubehör)

Modellbezeichnungen
E = Elektrostart
M = Mulchen
T = 1-Gang-Antrieb
V = Vario-Antrieb

[⊙] Unsicherheitsfaktoren K_{PA}/K nach RL 2006/42/ECRS
STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de

VIELSEITIG ARBEITEN DANK 3-IN-1-FUNKTION

Das Modell RM 545 VM und die Benzin-Rasenmäher der Serie 6 sind mit einem Multi-Messer ausgestattet, das die 3-in-1-Funktion unterstützt. Seine speziell geformten Klingen zerkleinern das gemähte Gras, bevor es entweder wieder auf der Rasenfläche ausgeworfen oder platzsparend im Grasfangkorb gefangen wird. Und bei Einsatz der Mulchfunktion fallen die kleinen Graspartikel als nährstoffreicher Dünger direkt in die Grasnarbe zurück.



SERIE 6

Hochwertige Materialien, innovative technische Details und souveräne Mähleistungen definieren die Serie 6. Zahlreiche Besonderheiten in der Ausstattung, wie der Komfortlenker oder die Messer-Brems-Kupplung, sorgen für hohen Komfort bei zügigem Arbeitsfortschritt.



	RM 650 T	RM 650 V	RM 650 VS	RM 650 VE
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	•	•	•	•
Komfortlenker	•	•	•	•
Klappbarer Grasfangkorb	•	•	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•	•
AutoChoke System	•	•	•	•
Super-Softgriff	•	•	•	•
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	2.000 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²	2.000 m ²
Schnittbreite	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Schnitthöhe	25-85 mm (7-fach, zentral)	25-85 mm (7-fach, zentral)	25-85 mm (7-fach, zentral)	25-85 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	70 l	70 l	70 l	70 l
Antrieb	T/3,5 km/h	V/2,6-4,6 km/h	V/2,6-4,6 km/h	V/2,6-4,6 km/h
Motortyp	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	STIHL EVC 300 E
Hubraum	173 cm ³	173 cm ³	173 cm ³	166 cm ³
Nennleistung	2,6 kW/3,5 PS	2,6 kW/3,5 PS	2,6 kW/3,5 PS	2,6 kW/3,5 PS
Bestellnummer	6364 011 3441	6364 011 3401	6364 011 3411	6364 011 3453
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	979,00 €	1.029,00 €	1.329,00 €	1.199,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schallleistungspegel garantiert L _{WA}	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	96 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{PA}	81 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)	82 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ⊙	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	3,40 m/s ²	3,40 m/s ²	3,40 m/s ²	3,0 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K [⊙]	1,70 m/s ²	1,70 m/s ²	1,70 m/s ²	1,5 m/s ²

• = Serienmäßig
 Motortypen
 SC = SmartChoke
 OHV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
 E = Elektrostart
 S = Messer-Brems-Kupplung
 T = 1-Gang-Antrieb
 V = Vario-Antrieb
 Y = Hydrostatik-Antrieb

⊙ Unsicherheitsfaktoren K_{PA}/K nach RL 2006/42/ECRS
 STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de



	RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 YS
Mulchfunktion	•	•	•
Komfortlenker	•	•	•
Klappbarer Grasfangkorb	•	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•
AutoChoke System	•	•	-
Super-Softgriff	•	•	•
TECHNISCHE DETAILS			
Rasenfläche bis zu ...	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	25-85 mm (7-fach, zentral)	25-85 mm (7-fach, zentral)	25-85 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	70 l	70 l	70 l
Antrieb	V/2,6-4,6 km/h	V/2,6-4,6 km/h	Y/0-6,3 km/h
Motortyp	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Hubraum	173 cm ³	173 cm ³	179 cm ³
Nennleistung	2,6 kW/3,5 PS	2,6 kW/3,5 PS	2,9 kW/3,9 PS
Bestellnummer	6374 011 3401	6374 011 3412	6374 011 3441
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	1.249,00 €	1.539,00 €	1.969,00 €
EMISSIONSWERTE			
Schallleistungspegel garantiert L _{WA}	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{PA}	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ⊙	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	3,40 m/s ²	3,8 m/s ²	3,00 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K [⊙]	1,70 m/s ²	1,9 m/s ²	1,50 m/s ²



SERIE 7

Die Modelle der Serie 7 erfüllen dank ihrer durchdachten Hybridgehäuse höchste Standards in Bezug auf Langlebigkeit und Robustheit. Diese Modelle wurden für die harte Dauerbeanspruchung im professionellen Betrieb entwickelt und verfügen über besonders lauffruhige Motoren.



	RM 756 GS	RM 756 GC	RM 756 YS	RM 756 YC
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	○	○	○	○
Komfortlenker	-	●	-	●
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	-	-
AutoChoke System	-	-	-	-
Super-Softgriff	●	●	●	●
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	3.000 m ²	3.000 m ²	3.000 m ²	3.000 m ²
Schnittbreite	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Schnitthöhe	25-90 mm (6-fach, Einzelrad)	25-90 mm (6-fach, Einzelrad)	25-90 mm (6-fach, Einzelrad)	25-90 mm (6-fach, Einzelrad)
Grasfangkorb	80 l	80 l	80 l	80 l
Antrieb	G/2,5/3,7/5 km/h	G/2,5/3,7/5 km/h	Y/0,5-6 km/h	Y/0,5-6 km/h
Motortyp	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Hubraum	179 cm ³	179 cm ³	179 cm ³	179 cm ³
Nennleistung	2,9 kW / 3,9 PS	2,9 kW / 3,9 PS	2,9 kW / 3,9 PS	2,9 kW / 3,9 PS
Bestellnummer	6378 011 3411	6378 011 3431	6378 011 3401	6378 011 3421
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	2.189,00 €	2.189,00 €	2.399,00 €	2.399,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schallleistungspegel garantiert L _{WA}	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{PA}	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} [⊙]	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²	2,40 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K [⊙]	1,20 m/s ²	1,20 m/s ²	1,20 m/s ²	1,20 m/s ²

● = Serienmäßig
○ = Nachrüstbar (Zubehör)

Motortypen
OHV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
C = Komfortausstattung
G = 3-Gang-Antrieb
S = Messer-Brems-Kupplung
Y = Hydrostatik-Antrieb

[⊙] Unsicherheitsfaktoren K_{PA}/K nach RL 2006/42/ECRS
STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de



TIPPS ZUR RASENPFLEGE.

RASEN LÜFTEN STEIGERT DIE RASENQUALITÄT

Moos und Rasenfilz sorgen oft dafür, dass nicht mehr ausreichend Sauerstoff und Mikronährstoffe bis an die aktiven Rasenwurzeln vordringen. Damit Ihr Boden immer locker, gut belüftet und dadurch widerstandsfähig ist, hilft regelmäßiges Vertikutieren und Striegeln. Beim Vertikutieren schneiden vertikale Messer die Grasnarbe wenige Millimeter tief ein und entfernen den Rasenfilz. Beim Striegeln wird Unkraut und abgestorbenes Material aus der Oberfläche gekämmt. STIHL hält zur Vitalisierung Ihrer Grünflächen Rasenlüfter mit Elektro- und Benzinbetrieb bereit. Mehr erfahren Sie auch im Internet auf stihl.de.

MULCHEN IST DÜNGEN IN NATÜRLICHER FORM

Rasenpflanzen benötigen für ihr Wachstum mineralische Nährstoffe. Indem Sie Ihren Rasen mulchen, können Sie ihm diese Mineralstoffe auf umweltfreundliche Weise zukommen lassen. Beim Mulch-Mähen fällt das gemähte Gras direkt als nährstoffreicher Dünger in die Grasnarbe zurück. Neben reinen Mulch-Spezialisten wie der Serie R bieten wir Ihnen einige Modelle, die zugleich auswerfen, fangen und mulchen können. Zudem sind für zahlreiche STIHL Benzin-Rasenmäher nachrüstbare Mulch-Kits als Zubehör erhältlich, siehe Seite 19.

SERIE R

Zu dieser speziellen Serie gehören Mulchmäher und Geräte mit Seitenauswurf. Besondere 3-Rad Multi-Mäher™ bieten zudem eine hohe Wendigkeit auf engstem Raum. Zu den Einsatzgebieten zählen unregelmäßig gemähte Wiesen, Rasenflächen mit viel Baumbestand oder begrünte Straßenränder.



	RM 2 R	RM 2 RC	RM 2 RT
KERNMERKMALE			
Mulchfunktion	●	●	●
Komfortlenker	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	-
AutoChoke System	●	●	●
Super-Softgriff	-	●	●
TECHNISCHE DETAILS			
Rasenfläche bis zu ...	1.500 m ²	1.500 m ²	1.500 m ²
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm
Schnitthöhe	28-85 mm (4-fach, achsweise)	28-85 mm (4-fach, achsweise)	28-85 mm (4-fach, achsweise)
Grasfangkorb	-	-	-
Antrieb	-	-	T/3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 200	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 675 OHV SC
Hubraum	139 cm ³	149 cm ³	149 cm ³
Nennleistung	2,1 kW / 2,8 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS
Bestellnummer	6357 011 3416	6357 011 3425	6357 011 3415
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	554,00 €	659,00 €	779,00 €
EMISSIONSWERTE			
Schalleistungspegel garantiert L _{WA}	92 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{PA}	79 dB(A)	81 dB(A)	81 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ①	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	7,90 m/s ²	5,00 m/s ²	5,90 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K ①	3,16 m/s ²	2,50 m/s ²	2,36 m/s ²



	RM 3 RT	RM 4 RT	RM 4 RV	RM 4 RTP
KERNMERKMALE				
Mulchfunktion	●	●	●	●
Komfortlenker	-	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	●	●
TECHNISCHE DETAILS				
Rasenfläche bis zu ...	2.000 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²	2.500 m ²
Schnittbreite	48 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	25-80 mm (5-fach, achsweise, Einzelrad)	30-70 mm (5-fach, zentral)	30-70 mm (5-fach, zentral)	30-70 mm (5-fach, zentral)
Grasfangkorb	-	-	-	-
Antrieb	T/3,5 km/h	T/4,9 km/h	V/3,3-5,2 km/h	T/4,6 km/h
Motortyp	STIHL EVC 300	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC
Hubraum	166 cm ³	149 cm ³	149 cm ³	173 cm ³
Nennleistung	2,6 kW / 3,5 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,2 kW / 3,0 PS	2,6 kW / 3,5 PS
Bestellnummer	6361 011 3416	6383 011 3411	6383 011 3431	6383 011 3422
Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro	864,00 €	1.119,00 €	1.229,00 €	1.329,00 €
EMISSIONSWERTE				
Schalleistungspegel garantiert L _{WA}	96 dB(A)	94 dB(A)	94 dB(A)	93 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen L _{PA}	82 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)	80 dB(A)
Unsicherheitsfaktor Schalldruckpegel K _{PA} ①	2 dB(A)	1 dB(A)	1 dB(A)	1 dB(A)
Vibrationswert a _{hw}	5,50 m/s ²	3,33 m/s ²	3,33 m/s ²	2,40 m/s ²
Unsicherheitsfaktor K ①	2,20 m/s ²	1,67 m/s ²	1,67 m/s ²	1,20 m/s ²

● = Serienmäßig
 Motortypen
 SC = SmartChoke
 OHV = Oben liegende Ventile

Modellbezeichnungen
 P = Performance
 R = Mulchmäher
 T = 1-Gang-Antrieb
 V = Vario-Antrieb
 C = Komfortausstattung

① Unsicherheitsfaktoren K_{PA}/K nach RL 2006/42/ECRS
 STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preis Anpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de



MULCH-KIT

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz.

AMK 043
Für Modelle der Serie 4
mit Schnittbreite 41 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1083

76,30 €

AMK 045
Für Modelle der Serie 5
mit Schnittbreite 43 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1047

77,20 €

AMK 048
Für Modelle der Serie 4
mit Schnittbreite 46 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1034

85,00 €

AMK 056
Für Benzin-Modelle der Serie 7
mit Schnittbreite 54 cm
BESTELLNUMMER
6909 007 1024

103,00 €



CATCHING-KIT

Verbesserte Fangei-
schaften bei schwierigen
Rasenverhältnissen.

ACK 050
Schnittbreite 48 cm
für Modelle der Serie 6
BESTELLNUMMER
6909 007 1036

43,60 €

ACK 055
Schnittbreite 53 cm
für Modelle der Serie 6
BESTELLNUMMER
6909 007 1037

49,50 €



KEILRIEMEN- SCHEIBE

Keilriemenscheibe zur
Reduktion der Geschwin-
digkeit um 0,5 km/h.

AAL 050
Für Modell RM 4 RT
BESTELLNUMMER
6909 700 2501

10,80 €

AAL 050 P
Für Modell RM 4 RTP
BESTELLNUMMER
6909 700 2506

21,90 €



AGS 700

Schutz für das Luftfilter-
gehäuse, für alle Modelle
der Serie 7 mit Schnitt-
breite 54 cm. Sowie für
Modell RM 655 YS.

BESTELLNUMMER
6909 700 8101

30,10 €



ADC 048

Disk-Cut-Scheibe mit 4
schwingenden Messern
(Ø 48 cm), für das Modell
RM 3 RT.

BESTELLNUMMER
6909 700 5107

91,50 €

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und
Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse,
Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

**Care & Clean Kit iMOW® &
Rasenmäher - Standardpaket**
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
1 × Mikrofasertuch (Grau)

BESTELLNUMMER

0782 516 8600

18,00 €



NEU
**Care & Clean Kit iMOW®
& Rasenmäher PLUS - Vorteilspaket**
1 × Multiclean, 500 ml
1 × Reinigungsbürste mit Schaber
2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)
1 × Transporttasche

BESTELLNUMMER

0782 516 8605

37,20 €



WORAUF KOMMT ES IHNEN BEIM RASENMÄHEN AN?

STIHL Benzin-Rasenmäher überzeugen durch ihre Robustheit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Aber Sie können Ihren Rasen auch automatisch mit unseren iMOW® Mährobotern mähen. Oder wendig und kabellos mit unseren Akku-Geräten. Leicht und leise sind unsere Elektro-Modelle. Komfortabel und zügig fahren Sie mit STIHL Aufsitzmähern. Erfahren Sie mehr zu unseren Produkten unter stihl.de.